

# Masking

## Masking 80° solvente Carrozzeria

Cod. 053C - 067C

Cod. 053K - 067K



### CARATTERISTICHE DEL NASTRO

Nastro in carta impregnata e semi-crespata ed adesivo a base di gomma naturale e solvente. Progettata per operazioni di mascherature industriali e per il settore automobilistico. Adesivo in gomma naturale e resine reticolate.

### APPLICAZIONI

Indicato per carrozzeria ed industria ad alta temperatura.

### COLORI DISPONIBILI

Bianco avorio e avana.

### PROPRIETÀ

Alta conformabilità. Compatibile con tutte le vernici. Si taglia facilmente. Buona resistenza meccanica. Adesione immediata anche su superfici irregolari. Resistente ai solventi e al diluente. Rimozione precisa e pulita senza rilascio di residui di adesivo.



### DATI TECNICI

<b>Supporto:</b>	Carta semi-crespata da 60 g/m <sup>2</sup> , (110 µm).
<b>Colore:</b>	Bianco avorio o avana.
<b>Adesivo:</b>	Gomma naturale e resine reticolate.
<b>Spessore:</b>	135 µm.
<b>Adesività su acciaio:</b>	270 g/cm.
<b>Carico di rottura:</b>	4 kg/cm.
<b>Allungamento:</b>	9%.
<b>Resistenza alla temperatura:</b>	80°.

Cod.	Misura	Composizione		Pedane		
		Rt.	Sc.	Rt.	Sc.	
053C	053K	15x50	120	54	120	72
055C	055K	18x50	96	54	96	72
057C	057K	24x50	72	54	72	72
059C	059K	30x50	60	54	60	72
061C	061K	36x50	48	54	48	72
063C	063K	48x50	36	54	36	72
065C	065K	72x50	24	54	24	72
067C	067K	96x50	18	54	18	72