

Film Estensibile

Film Estensibile Industriale

Cod. 104 - 106



CARATTERISTICHE

Film Co-estruso 5 strati LLDPE Cast . Progettato per operazioni di palletizzazione di merci da movimentare. Estremamente duttile per ogni tipo di imballaggio industriale. Sviluppato per offrire la migliore soluzione per un imballo veloce. Realizzato in spessori da 12 a 30 μm . e con prestiro da 100% fino a 300%.

APPLICAZIONI

Indispensabile per palletizzare merci in transito su macchine automatiche e semi-automatiche.

COLORI DISPONIBILI

Trasparente, bianco o nero.

PROPRIETÀ

Alta resistenza all'allungamento, alla perforazione ed alle sollecitazioni meccaniche durante la movimentazione. Elevata memoria elastica e diversi spessori per un'ampia possibilità di applicazione.

DATI TECNICI

Supporto: Film co-estruso LLDPE cast da 12-30 μm .
Colore: Trasparente, bianco o nero.
Spessore: da 12 fino a 30 μm .
Allungamento: da 100% fino a 300%.
Resistenza all'urto: da 75 fino a 130 gr.
Carico di snervamento: da 7,3 fino a 8,1 N/mm².
Carico di rottura: da 32 fino a 39 N/mm².
Allungamento a rottura: da 490 fino a 560 N/mm².

| Codice | Bobine | | Pedana |
|--------------------|--------|--|---------|
| Trasp. Nero Bianco | | | 100x120 |

| | | | | |
|-----|-----|-----|----------|---------|
| 104 | 105 | 106 | da 16 kg | Rot. 69 |
|-----|-----|-----|----------|---------|