

# Nastri speciali

## Nastro Rinforzato hot melt Monodirezionale

Cod. RU001 - RU010



### CARATTERISTICHE DEL NASTRO

Nastro adesivo in polipropilene bi-orientato rinforzato con fibra di vetro monodirezionale ad alto spessore, progettato per applicazioni in cui è richiesta una elevata resistenza alla trazione.

L'adesivo in gomma sintetica e resine ad alta grammatura conferisce una forte presa su ogni superficie.

### APPLICAZIONI

Nastro per chiusura di imballi pesanti, legatura tubi ed altri oggetti, pallettizzazione dove è necessaria una alta resistenza alla trazione.

### COLORI DISPONIBILI

Trasparente.

### PROPRIETÀ

Alta resistenza all'abrasione e all'umidità. Alta resistenza all'invecchiamento. Idrorepellente con altissima resistenza meccanica alla trazione. Adesione immediata su superfici irregolari e resistente ai solventi e diluenti. Ideale per applicazioni esterne ed eseguire fasciature di merci in movimento.



### DATI TECNICI

<b>Supporto:</b>	Film in polipropilene bi-orientato da 28 µm.
<b>Colore:</b>	Trasparente.
<b>Adesivo:</b>	Hot melt.
<b>Spessore:</b>	130 µm.
<b>Adesività su acciaio:</b>	1000 g/cm.
<b>Carico di rottura:</b>	25 kg/cm.
<b>Allungamento:</b>	10 %.

Cod.	Misura	Composizione Pedane			
		80x120		100x120	
		Rt.	Sc.	Rt.	Sc.
RU002	15x50	120	54	120	72
RU003	18x50	96	54	96	72
RU004	24x50	72	54	72	72
RU005	36x50	48	54	48	72
RU006	48x50	36	54	36	72

